

采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
|----|---------|---|
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付合同价的 40%作为预付款，同时成交供应商须提供同等金额的预付款担保（保函期限需要与合同有效期限一致且为见索即付保函）；成交供应商完成供货、安装及调试后，采购人及时组织验收，验收合格且收到成交供应商发票后 7 个工作日内付至合同价款的 100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 池州市贵池区梅村镇 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后 90 日历天内完成供货、安装及调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起 3 年。 |

二、货物需求

1. 货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
|-------|------|---|
| 无标识项 | | 供应商须在响应文件技术响应表中逐一填写，无标识项完全满足采购文件要求，响应文件技术响应表中未填写或负偏离的，响应无效。 |

2. 技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 (单位) | 所属行业 | 是否为核心产品 |
|----|------|---|------------|------|---------|
| 1 | 料线系统 | <p>一、链片</p> <p>1、材质：高强度弹簧钢；</p> <p>2、链扣尺寸：42mm×42mm（±5%）；</p> <p>3、运转速度：38m/min（±5%）；</p> <p>4、长度：105米。</p> <p>二、料槽</p> <p>1、材质：双面热镀锌板，板厚度：≥1.2mm；</p> <p>2、尺寸：85mm*85mm（±5%）；</p> <p>3、长度：105米；</p> <p>4、质量：符合国标（GB/T2518-2008）。</p> <p>三、限饲格</p> <p>1、材质：6丝热镀锌丝；</p> <p>2、长度：105米。</p> <p>四、料箱</p> <p>1、材质：双面镀锌层；</p> <p>2、厚度：≥1mm；</p> <p>3、尺寸：约1200mm×600mm×1000mm。</p> <p>五、齿轮减速电机</p> <p>1、功率：2.2KW，380V；</p> | 15套 | 工业 | / |

| | | | | |
|--|---|------|----|---|
| | <p>2、齿轮链轮材质：45#钢，齿部高频淬火 HRC42-48；</p> <p>3、防护等级：≥IP55。</p> <p>六、转角轮</p> <p>1、材质：钢板（表面喷塑）；</p> <p>2、采用双轴承密封；</p> <p>3、数量：每套 4 个。</p> <p>七、机头连接处料槽</p> <p>1、材质：双面热镀锌板；板厚度：≥1.2mm；</p> <p>2、尺寸：85mm×85mm（±5%）；</p> <p>3、长度：每根 2.8 米。</p> <p>八、横向料槽</p> <p>1、材质：双面热镀锌板；板厚度：≥1.2mm；</p> <p>2、尺寸：85mm×85mm（±5%）；</p> <p>3、长度：每根 1.5 米。</p> <p>九、料槽接头</p> <p>1、材质：双面热镀锌板；板厚度：≥1.2mm；</p> <p>2、尺寸：长 15mm×高 5mm×宽 8mm（±2%）；</p> <p>3、数量：每套 35 个。</p> | | | |
| | <p>一、水线</p> <p>1、材质：PVC 方形饮用水管；</p> <p>2、尺寸：外径 22mm×22mm，壁厚≥2mm；</p> <p>3、带加强筋，白色；</p> <p>4、长度：每条 65 米。</p> <p>二、水线平衡管</p> | 20 套 | 工业 | / |

| | | | | | |
|---|------|---|--|--|--|
| 2 | 水线系统 | <p>1、材质:镀锌钢管;</p> <p>2、尺寸: 直径 20mm, 壁厚 1mm;</p> <p>3、长度: 每条 65 米。</p> <p>四、乳头饮水机</p> <p>1、材质: 塑料外壳, 不锈钢阀杆;</p> <p>2、出水量: 70-80ml/min;</p> <p>3、360 度侧击出水, 上顶出水, 出水量根据水压可调节;</p> <p>4、数量: 每条 260 个。</p> <p>五、调压器</p> <p>1、材质: ABS 塑料外壳;</p> <p>2、尺寸: 外径\geq27mm;</p> <p>3、带反冲球阀, 带透明显示管不锈钢弹簧, 高耐压抗腐蚀橡胶密封垫;</p> <p>4、数量: 每套 3 个。</p> <p>六、接水杯</p> <p>1、材质: 聚丙烯;</p> <p>2、尺寸: 约高 110mm-60mm, 深度约 13mm;</p> <p>3、数量: 每套 260 个。</p> <p>七、水线线绳</p> <p>1、材质: 尼龙;</p> <p>2、尺寸: 直径\geq4mm;</p> <p>3、数量: 每套 100 米。</p> <p>八、水线末端放气阀</p> <p>1、材质: ABS 塑料外壳;</p> <p>2、内径: 约 18.8mm;</p> <p>3、带观察管显示管。</p> | | | |
|---|------|---|--|--|--|

| | | | | | |
|---|----------|--|-----|----|---|
| 3 | 漏粪板系统 | <p>一、漏粪板</p> <p>1、材质：PP 聚丙烯；</p> <p>2、尺寸：1000mm×500mm，孔径尺寸：20mm×24mm；</p> <p>3、表面光滑无毛刺。</p> <p>4、数量：每套 200 个。</p> <p>二、横梁</p> <p>1、材质：PVC；</p> <p>2、尺寸：高 120mm，底宽 40mm，长 5000mm；</p> <p>3、数量：每套 603 根。</p> <p>三、网床支腿</p> <p>1、材质：PVC；</p> <p>2、尺寸：直径 50mm，壁厚 2.8mm，长 500mm；</p> <p>3、数量：每套 3015 根。</p> <p>四、支撑螺杆螺帽底座准</p> <p>1、材质：ABS。</p> | 5 套 | 工业 | / |
| 4 | 风机湿帘降温系统 | <p>一、排气风机</p> <p>1、电机功率：1.1kw；</p> <p>2、尺寸：1380mm×1380mm；</p> <p>3、带离心打开机构；</p> <p>4、数量：30 台。</p> <p>二、降温水帘</p> <p>1、外框：铝合金；</p> <p>2、尺寸：2150mm×1600mm；</p> <p>3、底部带 PVC 水槽带循环水泵；</p> <p>4、数量：20 台。</p> | 1 组 | 工业 | / |

| | | | | | |
|---|------------|--|----|----|------|
| 5 | 鸡蛋自动采集箱体系统 | <p>一、鸡蛋自动采集箱体鸡蛋自动采集箱体</p> <p>1、箱体材质：采用耐腐蚀、抗氧化PPGF30FR材料注塑一体成型，且具有防火功能；</p> <p>2、成品大板尺寸：长725mm高525mm夹角110度高280mm形成的滑坡，整体厚度为6mm且边缘加固12mm。竖板：宽275mm高525mm卡扣结构组合。顶部盖板PVC材质外型切割加热折弯一次成型。尼龙锁件组合；</p> <p>3、数量：100组。</p> <p>二、鸡蛋采集线体</p> <p>1、材质：采集线体采用耐腐蚀，抗氧化材质，其质量符合（GB/T 5761-2018）《悬浮法通用型聚氯乙烯树脂》标准，PVC一次性拉伸成型，后期加工成蛋孔过道；</p> <p>2、尺寸：长1112mm宽120mm高172mm整体传输带通道；</p> <p>3、数量：40组。</p> <p>三、鸡蛋采集托盘</p> <p>1、材质：耐腐蚀、抗氧化、耐水洗PPGF30FR材料镂空注塑一次性成型；</p> <p>2、数量：800个。</p> <p>四、鸡蛋采集输送带</p> <p>1、材质：耐腐蚀，抗氧化PPGF30FR材料注塑平拉冷却整平，冲孔，卷带；</p> <p>2、尺寸：宽100mm，厚度≥ 1.1mm；</p> <p>3、数量：480米。</p> <p>五、自动采集台</p> | 5套 | 工业 | 核心产品 |
|---|------------|--|----|----|------|

| | | | | | |
|---|----|---|-----|---|---|
| | | <p>1、主体 3mm 镀锌板钣金支架，0.55KW 减速机组；</p> <p>2、包胶传动轮组成；</p> <p>3、数量：2 台。</p> <p>六、尾部传动机构</p> <p>1、主体 3mm 厚度 304 不锈钢支撑；</p> <p>2、包硅胶转动轴，不锈钢螺纹涨紧装置；</p> <p>3、数量：2 台。</p> <p>七、自动电控箱</p> <p>1、1mm 厚钣金外型，750W 三相交流调速变频器；</p> <p>2、镀银触点开关按钮，数字显示面板，速度调节旋钮；</p> <p>3、数量：2 台。</p> <p>八、产蛋箱人工草垫</p> <p>1、草垫；</p> <p>2、数量：1600 个。</p> | | | |
| 6 | 配件 | <p>一、断链器</p> <p>1、材质：双面热镀锌板；</p> <p>2、厚度：1.5mm；</p> <p>3、数量：3 套。</p> <p>二、防爆式过滤器</p> <p>1、材质：PVC；</p> <p>2、尺寸：外径：20mm×40mm；</p> <p>3、数量：5 个。</p> <p>三、软管、连接卡子、硬方管直接等。</p> | 1 套 | / | / |

注：上表中所属行业标注为“/”的品目，供应商在中小企业声明函中无需列明

三、报价要求

超过最高限价，响应无效。

